

## RACCORDS DE GONFLAGE HP HIGH PRESSURE INFLATING CONNECTORS



	32268-67	32289-67	32302-67	32284-67	32163-67	32423-67A
	5784	6116	5007	556	2755	2755L
<b>Filetage Thread size</b>	7,7 x 0,794	7,7 x 0,794	7,7 x 0,794	7,7 x 0,794	7,7 x 0,794	12,2 x 0,977
<b>Dimension arrivée d'air Air line connection</b>	Filetage 7/16" 20 pour tube 1/4" Flare 7/16"-20 thread for 1/4" Flare tube fitting (MS 33656E4)	1/8" NPT Femelle 1/8" NPT Female	Filetage 7/16"-20 pour tube 1/4" Flare 7/16"-20 thread for 1/4" Flare tube fitting (MS 33656E4)	1/8" NPT Mâle 1/8" NPT Male	Filetage 3/8"-24 pour tube 3/16" Flare 3/8"-24 thread for 3/16" Flare tube fitting (MS 33656E3)	Filetage 3/8"-24 pour tube 3/16" Flare 3/8"-24 thread for 3/16" Flare tube fitting (MS 33656E3)
<b>Pression maximum (psi) Maximum pressure (psi)</b>	5 000	3 000	15 000	3 000	3 000	3 000
<b>Remarques Remarks</b>	Joint fibre Hard fiber sealing washer	Joint fibre Hard fiber sealing washer	Joint cuivre Copper sealing washer	Avec dépresseur et joint cuivre With core depres- sor pin and copper sealing washer	Avec dépresseur et joint cuivre With core depres- sor pin and copper sealing washer	Avec dépresseur et joint cuivre With core depres- sor pin and copper sealing washer

Echelle 1 / scale 1